

IBM Infoprint 1332/1332L

Scheda tecnica



	Infoprint 1332/1332L	
Modello	Base (1132/1132L)	Network (1332n/1332Ln)
Tecnologia	Laser monocromatica A4	
Velocità massima	33 pagine al minuto (ppm) A4	
Velocità di stampa prima pagina	Meno di 8,5 secondi	
Utilizzo massimo mensile	175.000 pagine	
Risoluzione	300, 600, 1200 dpi 1200 dpi a velocità minima	
Duplex	Opzionale (250 fogli)	
DataStream standard	PostScript 3/PCL6/PPDS/PDF V1.2 e 1.3	
Processore	300 MHz	
Memoria (std/max)	32 /288 MB	64/320 MB
Gestione carta - input	350/3850	
Gestione carta - output	250/2750	
Opzioni multifunzione (MFP)	M22, M26 e M30	
Alimentazione opzionale	Cassetto da 250, 500 e 2000 fogli; cassetto regolabile universale da 250 e 400 fogli; Espansione output da 650 fogli;	
Formati	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement e buste di diverse dimensioni	
Tipo	Carta semplice, buste, biglietti, etichette e lucidi	
Peso	60-176 g/m ² in base all'alimentatore	
Opzioni di finitura	Output ad alta capacità da 1850 fogli; Staple Smart Finisher (250) fogli	
Soluzioni applicative opzionali	Optra Forms, IPDS, Image Quick, Barcode, Decryption	
Collegamenti standard	USB e parallela	USB e Fast Ethernet
Collegamenti opzionali esterni	Seriale, Ethernet, Token Ring, Wireless	
Rendimento materiali di consumo	Fornita con cartuccia da 21.000 pagine o 5.000 pagine (mod. L) Disponibili cartucce da 5.000 e 21.000 pagine	
Dimensioni	421 x 498 x 345 mm	
Peso	17 kg (modello base)	
Garanzia	12 Mesi on-site	